

EL SERİSİ MAKASLI PLATFORMLAR

ELS LIFT

OUTPOWER THE GRAVITY.

EL10 EL12 EL14



AVANTAJLAR

- Kolay parça deęiřtirebilme
- Tam ykseklikte gvenli srř
- Yksek manevra kabiliyeti
- Platformda 220 V priz kablo
- CAN iletiřim sistemi
- CE-EN280 sertifikası

STANDART ZELLİKLER

- Oransal kontrol
- Acil durdurma butonu
- Silindir kontrol valfi
- İz bırakmayan lastikler
- Otomatik ukur koruma
- Hata gsterge ekranı (platform ve yer)
- Acil indirme sistemi
- Uzatma balkonu
- Korna
- Forklift ve vin ile tařınabilme
- řarj koruma
- Hareket alarmı
- 2 tekerden srř ve kontrol
- Bakım gvenlik aparatı
- alıřma saati
- alıřma ikaz lambası
- Eęim sensr
- Basın sensr



EL SERİSİ MAKASLI PLATFORMLAR

ELS LIFT

OUTPOWER THE GRAVITY.

ÖLÇÜLER

	EL10	EL12	EL14
Maksimum Çalışma Yüksekliği	10 m	12 m	13.95 m
A Maksimum Platform Yüksekliği	8m	10 m	11.95 m
B Kapalı Halde Yükseklik (Platform)	1.21 m	1.34 m	1.46 m
C Kapalı Halde Yükseklik (Korkuluk)	2.31 m	2.44 m	2.57 m
D Nakliye Yüksekliği	1.67 m	1.80 m	1.92 m
E Şasenin Yerden Yüksekliği – Çukur koruma sistemi açık		0,02 m	
F Şasenin Yerden Yüksekliği		0.12 m	
G Şase Genişliği		1.15 m	
H Aks Merkez Aralığı		1.86 m	
I Uzunluk		2.31 m	
J Uzunluk (Basamak İle Birlikte)		2.47 m	
K Platform Genişliği		1.14 m	
L Platform Uzunluğu		2.31 m	
M Platform Uzama		1 m	

TEKNİK ÖZELLİKLER

	EL10	EL12	EL14
Maksimum Kaldırma Kapasite	450 kg	300 kg	300 kg
Maksimum Kaldırma Kapasite – Uzatma Platform		150 kg	
Tırmanma Kabiliyeti		25 %	
Platform Kalkış / İniş Süresi	35/35 sn	45/45 sn	55/55 sn
Tekerlek		Solid 15 x 5"	
Hidrolik Tank		27 L	
Hidrolik Ünite		24 V / 4,5 kW / 3,8 cc	
Aküler		4 x 6 V 315 Ah	
Akü Şarj Cihazı		24 V / 30 A	
Toplam Ağırlık	2530 kg	2800 kg	3370 kg
Çalışma Eğimi		2°- 3°	

EL10 EL12 EL14

